

PRECISIÓN

2015-04, ver 01 .

COMPAX



Descripción:

Equipo multifuncional de alta capacidad y excelente precisión. Ampliamente usado en la medición industrial y laboratorios; robusta fabricada en hierro, amplio plato en acero inoxidable. Su pantalla azul cobalto ofrece una lectura clara y agradable.

Funciones:

- Comunicación a través de interfaz RS-232
- Opción de pesaje colgante (No incluye accesorios)

Especificaciones técnicas:

Modelo	COMPAX		COMPAX II
Clase	II		I
Capacidad	10 kg	30 kg	21 kg
División	0,1 g		0,01 g
Escala de verificación	1 g		0,1 g
Repetibilidad	0,2 g		0,05 g
Linealidad	± 0,2 g		± 0,02 g
Resolución	1/100.000	1/300.000	1/2.100.000
Unidades	Gramos (g)		
Humedad	50 a 60 % RH		
Temperatura operación	20 °C ± 5 °C		
Alimentación	110V AC / 60Hz		
Calibración	Cero y spam, por teclado		
Display	Vacuum Fluorescent Display (VFD)		
Interfaz	Puerto RS232 bidireccional		
Carcasa	Inferior en hierro, superior en ABS		
Dimensiones del plato	34 x 30 cm Inoxidable		
Teclado	5 teclas tipo pulsador		
Accesorios	Funda de protección		
Peso Bruto	22 kg		

Dimensiones (mm):

